

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTI-HOUTWORM	
OMSCHRIJVING	Tenco Anti-houtworm wordt gebruikt tegen de aantasting van hout door houtworm.
TOEPASSING	Tenco Anti-houtworm verdelgt houtworm en andere hout aantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd her aantasting. Preventieve en curatieve bescherming tegen houtworm en boktor.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Preventieve bescherming tegen houtworm en boktor. - Makkelijk te verwerken
VEILIG GEBRUIK	Gebruik Tenco Anti-Houtworm veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	73 °C
Dampspanning bij 20°C.	0,1 hPa
Dichtheid bij 20°C.	0,79 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	1,8 mPa.s
Theoretisch rendement	Zie gebruiksaanwijzing
Organisch oplosmiddel	≥ 94,5%
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Schadelijk. Milieugevaarlijk
Gehalte aan vaste bestanddelen	
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Curatieve toepassing: Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen. Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gr. per m² (dit is ca. 250 ml. per m²) van het middel opbrengen d.m.v. bespuiten</p>

	<p>onder lage druk met een grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat er per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm (<i>Xestobium refovillosum</i>) moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.</p> <p>Preventieve toepassing: Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram per m² (dit is ca. 125 ml. per m²) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. dompelen, drenken of vacuümmethoden.</p> <p>De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Dompelen; tenminste 20 liter/ m³ · Drenken en dubbelvacuüm; 30-40 liter/ m³ · Vacuüm/druk; 40-75 liter/ m³ <p>Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het verduurzamen worden uitgevoerd dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden.</p> <p>LET OP Het verdient aanbeveling een jaar na het aanbrengen van de laag een controle uit te voeren om te zien of behandeling effectief is geweest. Diverse kunststoffen (tapijt, beschilderingen etc.) kunnen door het middel worden aangetast.</p> <p>Het middel beïnvloedt de overschilderbaarheid, lijmbaarheid en houtdimensies niet.</p>
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 5 °C bij 80% RV
VERDUNNING	N.v.t.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<p>Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel: a) voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast, b) voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter voorkoming van aantasting door insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming.</p> <p>Productinformatie aard van het preparaat : vloeistof werkzame stof : permethrin gehalte : 2,0 g/l</p> <p>Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen buiten of in een goed</p>

	<p>geventileerde ruimte gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.</p> <p>Voordat u opnieuw een behandelde ruimte binnen gaat moet u grondig ventileren. Daarna nog gedurende 48 uur lang niet langdurig in de behandelde ruimten verblijven.</p> <p>Veiligheidsaanbevelingen: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Aanraking met de huid vermijden. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart. Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Schadelijk. Milieugevaarlijk.</p>
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	250ml, 1000ml, 2500ml, 5000ml