

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

TENCO LOODMENIE

OMSCHRIJVING	Tenco Loodmenie is een roestwerende / conserverende grondlaag op staal op basis van roestwerende pigmenten en alkydhars. Tenco Loodmenie is te gebruiken op hout, dat direct met metselwerk in aanraking komt en op ijzer- en staalconstructies. Als eerste, roestwerende laag, die tevens hechtlaag is voor alle verfsystemen.
TOEPASSING	Op metaal: als bescherming tegen roestvorming. Op hout: als afsluitende laag tegen vocht voor niet daglicht-ziend hout. Product moet afgewerkt worden in geval van daglicht-ziend werk.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Waterafstotend -Roestwerend -Goed verwerkbaar -Afsluitende laag
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Oranje, mat
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,9 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	70 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	10-12 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	30-35 micron
Droogtijden	Stofdroog na ca. 6 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 70%
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Loszittende roest altijd verwijderen. Nieuw hout of

	metaal eerst ontvetten, schuren, afstoffen en 1 á 2 lagen aanbrengen met een langharige kwast, bokkepoet of verroller. Tussen de lagen licht schuren.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout min. 8 °C bij 80% RV Op staal min. 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<p>OPLOSMIDDELRUIK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO</p> <p>BEVAT: LOOD(II, VI)OXIDE</p> <p>Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Gevaar voor cumulatieve effecten. Kan het ongeboren kind schaden. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. Buiten bereik van kinderen bewaren</p> <p>LET OP: BEVAT LOOD. MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR VOORWERPEN WAARIN KINDEREN KUNNEN BIJTEN OF WAARAAN KINDEREN KUNNEN ZUGEN.</p>
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. LEGE VERPAKKING BEHANDELEN ALS CHEMISCH AFVAL.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml, 2500 ml