

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

In Nederland vinden jaarlijks vele duizenden ongelukken plaats als gevolg van uitglijden op gladde of natte vloeren welke niet voldoende antislip zijn afgewerkt. Naast het persoonlijk leed voor het slachtoffer heeft dit vaak nog een vervelende juridische nasleep voor de eigenaar of beheerder van het bedrijfspand of openbare ruimte als blijkt dat dit te maken heeft met onvoldoende antislip op de vloer. Met de Nylo systemen wordt het mogelijk een passende antislipafwerking te realiseren voor elke denkbare situatie waarin het risico op uitglijden wordt verminderd. De antislip systemen voldoen aan de Europese NEN-NORM 7909 (eis slipweerstand). Nylo Food & Protective Coatings BV biedt een compleet assortiment universeel toepasbare coatings die zowel de veiligheid, duurzaamheid als esthetica combineren. Tevens kan de vloeistofdichtheid, volgens de CUR 64 aanbeveling, worden gerealiseerd én gecertificeerd! Nylo Food & Protective Coatings BV is dan ook met recht al decennia lang de topper als het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid!



MEER WETEN?

De service van Nylo Food & Protective Coatings gaat verder dan het leveren van hoogwaardige coatings. Als verf- en materiaalspecialisten weten we als geen ander hoe lastig het soms is om voor elk (onderdeel van een) project de juiste behandeling én het juiste systeem te kiezen. Daarom kunnen opdrachtgevers, architecten, applicateurs en dealers altijd een beroep doen op de helpdesk van onze afdeling Technische service & advisering. Tevens staan zij voor u klaar om u in de praktijk te ondersteunen. Mocht u een toepassing hebben die niet in deze folder wordt genoemd, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

T. +31(0)518-418 012
E. advieservice@nelfpaints.com



Nylo Food & Protective Coatings B.V.
Postbus 26 | 9172 ZS Ferwert
Nieuweweg 5 | 9073 GN Marrum
Holland
T. +31(0)518 418 000
www.nylocoatings.nl | info@nylocoatings.nl



HEALTH & CARE

Ontzorgen is onze zorg.



www.nylocoatings.nl

NYLO COATINGS, WANNEER HEALTH & CARE DE STANDAARD MOET ZIJN!

Binnen de zogenaamde "Health, Care en Cure sectoren" zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen spelen hygiëne, een hoge reinigbaarheid en duurzaamheid een cruciale rol als het gaat om het verlenen van optimale kwaliteitszorg. Gestoeld op uitgebreide research, ontwikkeling en jarenlange ervaring heeft Nylo alle genoemde eisen weten te combineren in het meest hoogwaardige productenpakket. De hoogst haalbare duurzaamheid, (fysische-/thermische-/mechanische) belastbaarheid en reinigbaarheid zijn samengevoegd in de Nylo topproducten. Want, onze zorg is u te ontzorgen!

Door intensieve belasting van de diverse (zorg)ruimten is een onderhoudsvriendelijk verfsysteem en een efficiënte werkwijze met minimale overlast van groot belang. De Nylo coatings zorgen daarvoor. Duurzaamheid staat voorop bij Nylo Food & Protective Coatings, een lange onderhoudstermijn past daarbij.

Ruim 50 jaar zijn de NYLO producten een begrip binnen de zorg en industrie en worden deze gestandaardiseerd bestekmatig voorgeschreven. Er zijn door de decennia heen dan ook ontelbare vierkante meters, zowel binnen als buiten de landsgrenzen, behandeld met Nylo Food & Protective Coatings. Het allround Nylo assortiment biedt oplossingen voor zowel low-, medium- als high care ruimten binnen de uiteenlopende zorgsectoren. De betreffende producten zijn voorzien van internationaal erkende keurmerken waaronder InS en de belangrijkste op dit gebied: TNO.

De Nylo coatings voor de Health & Care industrie zijn:

- Naadloos
- Gecertificeerd
- Hygiënebestendig
- Vloeistofdicht
- Hoog reinigbaar
- Chemisch resistent
- Stoot- en slijtvast
- Extreem duurzaam
- Veilig
- Kleurvast

NYLO CLEANCOAT

ECONOMISCHE OPLOSSING

In vochtige ruimten waar hygiëne en goede reinigbaarheid belangrijk zijn, maar waar geen zware coatings-systemen ingezet hoeven worden, is Nylo Cleancoat de economische oplossing. Door het dichte oppervlak, ontstaat een hoge mate van ongevoeligheid voor aangroei van organismen. Dit zonder de toevoeging van werkzame biociden.

Nylo Cleancoat is nagenoeg reukloos en daardoor uitstekend te gebruiken op muren en plafonds in minder zwaar belaste ruimten in zorg of revalidatiecentra, ziekenhuizen, dierenverblijven of andere zorg gerelateerde centra.



TOPCOAT PU/WV & FINISH PU/WV

BREED INZETBARE WAND & VLOERCOATING, OOK ANTISLIP

Waterverduunbaar, een zeer goede reinigbaarheid en chemicaliënbestendig, dat is de basis van de wand- en vloercoatings: Nylo Topcoat en Finish PU/WV. Waar de Topcoat zorgt voor een extreem slijtvaste dekkende eindlaag, doet de Finish dat in een blanke afwerking.

Beide producten zijn binnen en buiten breed inzetbaar in toepassingen als (antislip)vloeren, staalconstructies of het afwerken van trappen en leuninggen of andere zwaarbelaste onderdelen. Uitstekend geschikt als stootvaste hygiënische coatings. Door de eigenschappen perfect inzetbaar als totaalsysteem, maar ook als toplaag over bestaande of nieuwe epoxy systemen of muurverven. Nylo Topcoat en Finish PU/WV zijn gecertificeerd volgens de Europese NEN-norm 7909 eis slipweerstand.

NYLO EP COAT WV

VOOR CHEMICALIËNBELASTING

Nylo EP Coat WV is een waterverduunbare stootvaste epoxy coating die bijzonder goed is toe te passen op wanden of vloeren die veelvuldig met gangbare chemicaliën of desinfectiemiddelen worden gereinigd. Denk hierbij aan operatiekamers in ziekenhuizen of dierenklinieken, laboratoria of luchtkanalen. Nylo EP Coat WV kan op vele ondergronden worden toegepast, van beton of cementgebonden stuclagen tot minerale of gecoate oppervlakken. Ook geschikt als eindlaag over instrooisystemen en epoxy reparatiemortels. In combinatie met de bijbehorende primer Nylo EP Primer WV wordt een ijzersterk eindresultaat behaald.



NYLO EP PROTECT

VOOR NATTE RUIMTEN

Reiniging en onderhoud van natte ruimten zoals sanitaire ruimten of operatiekamers wordt een stuk eenvoudiger door de toepassing van Nylo EP Protect. Een hoge chemicaliënbestendigheid tezamen met een zeer dicht oppervlak, zorgen ervoor dat er vrijwel geen vuilaanhechting mogelijk is. De slijtvaste EP Protect is bestand tegen constante waterbelasting.

NYLO FLOORCOAT

VLOEISTOFDICHTE VLOEREN

Watervast en vloeistofdicht (CUR/PBV 64) zijn twee van de belangrijkste eigenschappen van de oplosmiddelvrije Nylo Floorcoat. Deze uitermate sterke epoxy rol- en sealcoating is geschikt voor zwaar belaste industriële toepassingen. Door het vullende karakter en de eventuele toevoeging van vulstof, is het mogelijk om kleine gaatjes of krassen onzichtbaar weg te werken. Hierdoor wordt een goede vloeistofdichte vloer gerealiseerd met een uitstekende chemische belastbaarheid.

