

## Productomschrijving

Steloxine Primer Thixo is een anti corrosieve primer voor metalen ondergronden op basis van een oplosmiddelhoudend acrylaat bindmiddel.

## Gebruik/Toepassing

Steloxine Primer Thixo wordt toegepast voor het bijwerken van gecorrodeerde Ferro metalen en in het bijzonder van geroeste scherpe kanten van voorgeschilderde damwandprofielen. Bezit een uitstekende scherpe kantendekking door zijn thixotrope karakter.

## Voorbehandeling van de ondergrond/Systeeminfo

### Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of afbijten. Geroeste delen ontroesten en behandelen met Steloxine Primer Thixo.

Alvorens het product wordt aangebracht, dient de aanwezige oorspronkelijke coating goed gehecht, intact, geschuurd, droog, schoon en vetvrij te zijn. Vervolgens afwerken met een traditioneel alkydhars of watergedragen verfsysteem.

## Verwerking van het product

### Kwast en Rol

Type verdunning	:	n.v.t.
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	thinner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 30 minuten
Kleefvrij	:	ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	ca. 16 uur

### Opmerking:

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	42%
Dichtheid	:	1,28 kg/dm <sup>3</sup>
Glans	:	mat
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 45°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	80 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	5 m <sup>2</sup> /l
Leverbaar in de kleuren	:	wit en grijs (ral 7042)
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/l < 500 g/l

## Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

## Veiligheid/Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte. De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu. Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)