



Uitgave: September 2014

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HOUTBEITS SUPERIEUR (transparant)

OMSCHRIJVING

Tenco Houtbeits Superieur is een duurzame transparante buitenbeits voor o.a. tuinhuisjes en blokhutten. De transparante houttinten geven een natuurlijke uitstraling aan het hout en accentueren de houtnerf.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- gemakkelijk verwerkbaar
- UV-bestendig
- waterafstotend
- uitstekende bescherming tegen weersinvloeden.
- goede hechting en vloeïing

GEBRUIKSDOEL

Tenco Houtbeits Superieur speciaal voor zachte houtsoorten zoals vuren- en grenenhout aan o.a. tuinhuisjes en blokhutten. Voor nieuw nog niet eerder behandeld hout en als onderhoud aan eerder met transparante beits behandeld hout.

KLEUR EN GLANS

transparant, zijdemat

BASISGEGEVENS

Vorm	dik vloeibaar
Dichtheid	ca. 1,00 kg/dm ³
Vastestof gehalte	650 gram/liter
Viscositeit	ca. 70 sec. DIN-cup 4 mm
Aanbevolen droge laagdikte	35-40 micron
Theoretisch rendement	12-14 m ² /liter
Droogtijden	stofdroog na 5 uur bij 15°C, overschilderbaar na 24 uur.
Vlampunt	40°C

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet en vuil. Minimaal 2 lagen Tenco Houtbeits Superieur aanbrengen, 1^e laag 5% verdunnen met terpentine. Tussen de lagen licht schuren. Voor en tijdens gebruik goed roeren.

Onderhoud: Ontvetten met ammonia opgelost in water, schuren en 1 of 2 lagen Tenco Houtbeits Superieur aanbrengen.

Advies: Nieuw niet geïmpregneerde zachte houtsoorten eerst voorbehandelen met Tenco Houtconservering kleurloos om houtrot en schimmels te voorkomen. Tenminste 6 dagen laten drogen alvorens met Tenco Houtbeits Superieur te behandelen.

VERDUNNING

Tenco Houtbeits Superieur is gebruiksklaar. Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van gereedschap.



Uitgave: September 2014

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren.

Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar

EU-grenswaarde voor dit product: (Cat. A/e) 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS

VERPAKKINGEN

750ml en 2500ml