

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO STEIGERHOUTBEITS BESCHERMER	
OMSCHRIJVING	Tenco Steigerhoutbeits Beschermer is een hoogwaardige beschermer voor met Tenco Steigerhoutbeits behandeld hout. Door een uniek recept wordt een onzichtbare, beschermende filmlaag gevormd die zorgt voor een langdurige extra bescherming. Tenco Steigerhoutbeits Beschermer is waterafstotend, voorkomt vuilaanhechting, laat geen vlekken achter, onzichtbaar, sneldrogend, gebruiksvriendelijk en blijft luchtdoorlatend. Tenco Steigerhoutbeits Beschermer zorgt er voor dat uw steigerhouten meubelen goed beschermd worden en langer mee gaan.
TOEPASSING	Speciaal bestemd voor steigerhouten objecten welke eerder zijn behandeld met Tenco Steigerhoutbeits.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -onzichtbaar -langdurige bescherming -waterafstotend -voorkomt vuilaanhechting -gebruiksvriendelijk -luchtdoorlatend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Aerosol
Kleur	Transparant
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	-24 °C
Vlampunt	-42 °C
Dampspanning bij 20°C.	5200 hPa
Dichtheid bij 20° C.	1,13 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	3 – 4 m ³ per spuitbus
Droogtijden	Stofdroog na 5 uur bij 15 °C. Droog na 24 uur bij 15 °C.
Oplosmiddelgehalte	Organisch oplosmiddel 27,6% VOC (EG) 311,9 g/L
Gehalte aan vaste bestanddelen	45,4%
GEBRUIKSAANWIJZING	Vet en vuil verwijderen. Niet te behandelen delen afdekken. Voor gebruik de bus ca. 2 minuten schudden. Spuit op een afstand van ca. 25 cm. Breng een gelijkmatige laag aan. Overtollig product met

	een niet pluizende doek verwijderen van het oppervlak. Na gebruik de bus omdraaien en ventiel sproeien om verstopping te voorkomen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 ° C.
VERDUNNING	N.V.T.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C.
VERPAKKINGEN	Spuitbus van 500ML