

PRODUCTINFORMATIEBLAD

| TENCO BIELZENZWART | |
|--------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Speciaal gemaakt om uw tuinbielzen op de beste manier te beschermen en te verfraaien. Diepzwart van kleur, gebruiksvriendelijk en sneldrogend. Kan zowel op voorheen met carbolineum behandelde als op nieuwe bielzen worden gebruikt. |
| TOEPASSING | Tenco Bielzenzwart is alleen geschikt voor bielzen en rolborder in en rond om de tuin. Niet toepasbaar op bielzen waar men op zit of loopt. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Goede dekking - Waterafstotend |
| BASISGEGEVENS | |
| Vorm | Dikvloeibaar, viskeus |
| Kleur | Zwart |
| Geur | Oplosmiddelachtig |
| Kookpunt | 145 °C |
| Vlampunt | 41 °C |
| Dampspanning bij 20 °C. | 27 hPa |
| Dichtheid bij 20 °C. | 0,92 g/cm ³ |
| Oplosbaarheid in water | Niet oplosbaar |
| Viscositeit | 100 s (DIN 53211/4) |
| Theoretisch rendement | 10-12 m ² per liter |
| Aanbevolen laagdikte | 20-30 micron |
| Droogtijden | Stofdroog na 6 uur bij 15 °C, Overschilderbaar na 24 uur |
| Oplosmiddelgehalte | OPLOSMIDDELRUIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product: Als grondlaag: (cat. A/h) 750 g/l. Dit product bevat max. 550 g/l VOS. Als afwerklaag: (cat. A/i) 500 g/l. Dit product bevat max. 430 g/l VOS. |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | 50,0 % |
| GEBRUIKSAANWIJZING | Als eerste laag of op kale plekken Tenco Bielzenzwart verdunnen met ± 10% terpentijn. Daarna een laag onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 2 onverdunde lagen aan te brengen. |

| | |
|---|--|
| | |
| MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR | Min. 8 °C bij 80% RV |
| VERDUNNING | Terpentine. Tenco Bielzenzwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine. |
| GEBRUIKSVOORSCHRIFT | |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product. |
| Hantering en opslag | In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. |
| VERPAKKINGEN | 1 l en 2,5 l |