

Wijzonol Matlak, waterverdunbaar (vervolg)

Systeemopbouw

Houten ondergronden	1 laag Wijzonol Grondverf waterverdunbaar 2 lagen Wijzonol Matlak waterverdunbaar
Metalen ondergronden	1 laag Wijzonol Hechtprimer 2 lagen Wijzonol Matlak waterverdunbaar

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 7°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 100 micrometer)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0,5 en 1 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden