












Accumachines

1

	NIEUW AP 100	NIEUW AP 200	NIEUW AP 300	NIEUW AP 300 S
				
				
				
				
Accuenergie (Wh)	94	187	227	281
Acculaadtijd (min) Capaciteit: 80%/100%				
AL 101 	75/ 100	150/ 200	190/ 250	230/ 300
AL 300 	30/ 45	40/ 55	45/ 60	55/ 70
AL 500 	30/ 45	30/ 45	25/ 35	30/ 45
Autonomie per acculading (tot ... min.)^①				
MSA 160 C-B	–	42	50	62
MSA 200 C-B	–	42	45	56
NIEUW MSA 161 T	–	42	50	62
HTA 65	18	42	55	68
HTA 85	18	42	55	68
KMA 130 R (met FS-KM, maaikop met maaidrade) ^②	16–7 ^③	30–14 ^③	38–18 ^③	47–22 ^③
KMA 130 R (met FS-KM, grassnijblad) ^②	29–16 ^③	60–30 ^③	75–40 ^③	93–50 ^③
FSA 65	30	60	75	93
FSA 85	18	36	45	56
FSA 90 R/FSA 90 (met maaikop met maaidraden)	12	24	30	37
FSA 90 R/FSA 90 (met grassnijblad)	18	36	45	56
FSA 130 R/FSA 130 (met maaikop met maaidraden)	19–10 ^③	30–18 ^③	40–20 ^③	50–25 ^③
FSA 130 (met grassnijblad)	36–18 ^③	72–36 ^③	85–45 ^③	105–56 ^③
HSA 66	72	144	180	223
HSA 86	72	144	180	223
HSA 94 R	54–42 ^③	108–84 ^③	135–105 ^③	167–130 ^③
HSA 94 T	54–42 ^③	108–84 ^③	135–105 ^③	167–130 ^③
HLA 65	72	144	180	223
HLA 85	72	144	180	223
BGA 85	10	19	24	30
BGA 100	32–8 ^③	66–12 ^③	83–16 ^③	103–20 ^③
KGA 770	84	168	210	260
TSA 230	7	14	18	22
ASA 65 	252	504	630	780
ASA 85 	240	480	600	743

 Aanbevolen accu
 Verminderd vermogen van de machine

① De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en maaigoed

② Meer informatie over de looptijden in combinatie met andere accessoires van het CombiSysteme vindt u op www.stihl.com/battery-life